

БРАВО М 3,3-4,5-7,0

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЙ ОДНОЙ ТОЧКИ

МЕХАНИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



КЛАСС ЗАЩИТЫ
IP25D

ВНЕШНИЙ
РЕГУЛЯТОР ТЕМ-
ПЕРАТУРЫ ВОДЫ

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ
ДИЗАЙН

1 ГОД
ГАРАНТИИ

- УЛУЧШЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН КОРПУСА
- СИСТЕМА МГНОВЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
- МЕХАНИЧЕСКОЕ РЕЛЕ НАЛИЧИЯ ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
- ВСТРОЕННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЙ КЛАПАН
- ВНЕШНИЙ КРАН СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ
- ЛАМПОЧКА – ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
- ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
- ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
- КОРПУС ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И ПЫЛИ
- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ДЕМОНТАЖА
- ПЛАСТИКОВАЯ ДУШЕВАЯ НАСАДКА В КОМПЛЕКТЕ

*Быстрое
получение
горячей
воды*

Технические характеристики / Габаритные размеры

		BRAVO M 3323 U-PV1	BRAVO M 4523 U-PV1	BRAVO M 7023 U-PV1		BRAVO M 3323 U-PV1	BRAVO M 4523 U-PV1	BRAVO M 7023 U-PV1	
Мощность	кВт	3,3	4,5	7	Высота	мм	426	426	426
Напряжение	В	220-240	220-240	220-240	Ширина	мм	260	260	260
Частота тока	Гц	50	50	50	Глубина	мм	115	115	115
Рабочее давление (мин-макс)	Бар	0,1 - 6	0,1 - 6	0,1 - 6	Упаковка (в)	мм	484	603	808
Расход воды (мин-макс)	л/мин	2-4	2-4	2-4	Упаковка (ш)	мм	474	467	494
Расход воды (ΔT=25°C)	л/мин	2	2,5	4,0	Упаковка (г)	мм	393	497	494
ТЭН		Ni/Cr	Ni/Cr	Ni/Cr					
Подсоединение воды		1/2"	1/2"	1/2"					
Вес		2,5	2,5	2,5					

