


БРАВО E  
3,3-4,5-7,0ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПРОТОЧНЫЙ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ  
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОДОЙ ОДНОЙ ТОЧКИ

ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КЛАСС ЗАЩИТЫ  
IP25DВНЕШНИЙ  
РЕГУЛЯТОР ТЕМ-  
ПЕРАТУРЫ ВОДЫЭЛЕКТРОННОЕ  
УПРАВЛЕНИЕЭКСКЛЮЗИВНЫЙ  
ДИЗАЙН1 ГОД  
ГАРАНТИИ

- УЛУЧШЕННЫЙ ИТАЛЬЯНСКИЙ ДИЗАЙН КОРПУСА
- СИСТЕМА МГНОВЕННОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ПРИ ПЕРЕГРЕВЕ
- РЕГУЛИРУЕМАЯ МОЩНОСТЬ
- ЭЛЕКТРОННОЕ РЕЛЕ НАЛИЧИЯ ВХОДНОГО ДАВЛЕНИЯ ВОДЫ
- ВНЕШНИЙ КРАН СО ВСТРОЕННЫМ ФИЛЬТРОМ
- ЛАМПОЧКА – ИНДИКАТОР ВКЛЮЧЕНИЯ
- ПРОСТОТА В ОБСЛУЖИВАНИИ НАГРЕВАТЕЛЬНОГО ЭЛЕМЕНТА
- ФУНКЦИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ РАБОТЫ ПЕРЕД НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
- КОРПУС ПОЛНОСТЬЮ ЗАЩИЩЕН ОТ ПОПАДАНИЯ ВОДЫ И ПЫЛИ
- ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ДЕМОНТАЖА
- АЛЮМИНИЕВЫЙ ДУШЕВОЙ КОМПЛЕКТ В КОМПЛЕКТЕ
- НАСАДКА С СЕМЬЮ РЕЖИМАМИ РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫ

*Контроль  
работы*

## Технические характеристики / Габаритные размеры

|                             |       | BRAVO E<br>3323 U-F 7 | BRAVO E<br>4523 U-F 7 | BRAVO E<br>7023 U-F 7 |              |    | BRAVO E<br>3323 U-F 7 | BRAVO E<br>4523 U-F 7 | BRAVO E<br>7023 U-F 7 |
|-----------------------------|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Мощность                    | кВт   | 3,3                   | 4,5                   | 7                     | Высота       | мм | 426                   | 426                   | 426                   |
| Напряжение                  | В     | 220-240               | 220-240               | 220-240               | Ширина       | мм | 260                   | 260                   | 260                   |
| Частота тока                | Гц    | 50                    | 50                    | 50                    | Глубина      | мм | 115                   | 115                   | 115                   |
| Рабочее давление (мин-макс) | Бар   | 0,1 - 6               | 0,1 - 6               | 0,1 - 6               | Упаковка (в) | мм | 399                   | 399                   | 399                   |
| Расход воды (мин-макс)      | л/мин | 2-4                   | 2-4                   | 2-4                   | Упаковка (ш) | мм | 374                   | 374                   | 37                    |
| Расход воды (ΔT=25°C)       | л/мин | 2                     | 2,5                   | 4,0                   | Упаковка (г) | мм | 278                   | 278                   | 338                   |
| ТЭН                         |       | Ni/Cr                 | Ni/Cr                 | Ni/Cr                 |              |    |                       |                       |                       |
| Подсоединение воды          |       | 1/2"                  | 1/2"                  | 1/2"                  |              |    |                       |                       |                       |
| Вес                         |       | 2,5                   | 2,5                   | 2,5                   |              |    |                       |                       |                       |

